

進化安全科技

堅實守護您的每一個旅程

全新演進的主被動安全防護，不論您是日夜奔波、長途運輸還是短程配送，CARRY為您提供堅實的保護，讓您在工作中保持專注，安心抵達目的地。

ABS防鎖死煞車系統

駕駛人煞車
 配備 ABS
 未配備 ABS

作動煞車

防止煞車時車輪鎖死，維持轉向能力

EDC引擎拖曳控制

降檔
 配備 EDC
 未配備 EDC

引擎拖曳作動

抑制車輪打滑，協助維持方向控制

SRS 雙前座輔助氣囊

VSF 車輛穩定電子控制
 翻覆性控制

TPMS 胎壓偵測系統

晶片防盜辨識系統

車身規格	
全長 / 全寬 / 全高 (mm)	4,195 / 1,765 / 1,905
貨台長度 / 寬度 (mm)	2,565 / 1,660
軸距 / 前輪距 / 後輪距 (mm)	2,205 / 1,470 / 1,460
最小迴轉半徑 (M)	4.4
載重 / 空車重 / 總重 (KG)	915 / 1,095 / 2,010

引擎系統	
排氣量 (c.c.)	1,462
引擎形式	直列 4 缸 16 汽門多點噴射
缸徑 * 行程 (mm)	74.0 * 85.0
壓縮比	10:1
油耗 (km/L)	14.7
最大馬力 (ps/rpm)	96.6 / 5,600
最大扭力 (kg-m/rpm)	13.8 / 4,400
適用燃料	無鉛汽油
油箱容量 (L)	43

傳動系統	
變速箱形式	5 速手排
變速箱齒輪比	3.580 / 2.095 / 1.531 / 1.000 / 0.855 / 3.727
最終傳動比	4.875

中華民國能源效率標示(年耗油量係以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算)			
年耗油量 (公升)	1,020	<p>政府核定之能源標示 節能標章 編號: 1100430 第1</p>	
油耗值 (公里 / 公升)	測試方法		歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令
	測試值		14.7
	市區耗油量		15.46
	市區耗油量	13.58	
能源效率等級	2級		
排氣量等級	1,201c.c. - 1,800c.c.		

1. 本油耗標示數值係在實驗室內依規定的行車型態於車體重負上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值將低於測試值。
 2. 能源效率等級係指對於相同排氣量等級之車型之相對比較結果，不同排氣量等級車型的油耗情形，應以測試值作為相互比較之依據。
 3. 油耗值之測試值，係美國 (FTP-75) 測試方法所得結果，經統計分析後為歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令測試方法所得結果的 1.09 至 1.30 倍，詳細資訊請參閱能源局網站。

本型號所有圖片僅供參考，規格配備請以實車為主。
 本公司保留產品規格、配備變更或停用之權利。

系統結構	
傳動方式	後輪驅動
轉向系統	齒輪齒條式轉向器
懸吊系統	前 / 後 麥花臣支柱 / 葉片彈簧
煞車系統	前 / 後 通風煞車碟盤 / 鼓式
輪胎規格	165/80 R13

外觀配備	
前後擋泥板	●
繩鉤 22 處	●
晶鑽頭燈	●
日間行駛燈	●
兩段式間歇式雨刷	●

儀表板	
EPS 電動輔助方向盤	●
駕駛座安全帶未繫警示燈	●
燃油不足警示燈	●
車燈未關警示音	●

內裝配備	
駕駛座椅前後調整	●
冷暖空調系統	●
揚聲器 + MP3 USB 播放器	●
+ AM/FM 收音機	●
座艙照明燈	●
遮陽板 (駕駛側 + 乘客側)	●
車內輔助把手 (兩側)	●
置杯架 (駕駛側)	●
置物盒置物空間	●
12V 車內電源插座	●

安全配備	
SRS 雙前座輔助氣囊	●
ELR 三點式安全帶 * 2	●
預縮式安全帶	●
ABS 防鎖死煞車系統	●
VSF 車輛穩定電子控制 (翻覆性控制)	●
EDC 引擎拖曳控制	●
晶片防盜辨識系統	●
自動啟閉照明系統	●
頭燈手動水平調整	●
轉向鎖	●

車款顏色

白色 銀色 黑色

Front view: 1,765 mm width, 1,905 mm height.
 Side view: 4,195 mm length, 1,660 mm cargo bed width, 1,470 mm wheelbase.
 Rear view: 1,460 mm width, 1,460 mm height.