

規格配備

車型尺寸	
車長(mm)	3,645
車寬(mm)	1,645
車高(mm)	1,705
空車重(kg)	1,110
軸距(mm)	2,250
輪距(mm)	前 / 1,395 後 / 1,405
最小迴轉半徑(m)	4.9
引擎	
汽缸數	4
汽門數	16
排氣量(c.c)	1,462
壓縮比	10.0 ± 0.4
最大馬力(ps / rpm)	102 / 6,000
最大扭力(kg-m / rpm)	13.3 / 4,000
變速箱齒輪比	一段 / 2.875 二段 / 1.568 三段 / 1.000 四段 / 0.697 倒車 / 2.300
加力箱齒輪比	4H:1.320 / 4L:2.644
汽車底盤	
轉向系統	機械 / 電動混合式
懸吊系統	前 / 後：三連桿 剛性軸式懸吊
煞車系統	前：碟式煞車 / 後：鼓式煞車
輪胎規格	195 / 80R15 96S
備用輪胎規格	195 / 80R15 96S (鋁合金輪圈)

容量	
乘坐人數	4
油箱容量(L)	40
方向盤與儀錶板	
轉速表	●
車燈未關警示音	●
安全帶未繫警示音 (駕駛座/副駕駛座/後座)	●
車門未關警示燈	●
外觀	
黑色柵型水箱護罩	●
尾門中控鎖	●
LED頭燈	●
頭燈自動水平調整裝置	●
自動啟閉照明系統	●
頭燈清洗器	●
智慧遠光燈切換輔助	●
日行燈	●
前 / 後霧燈	●
可隔離紫外線玻璃	●
前/後間歇雨刷(含清洗器)	●
後擋風玻璃除霧器	●
電動調整後照鏡	●

※本型錄所有圖片僅供參考，規格配備請以實車為準。
※本公司保留規格、配備變更或停用之權利。

※如需瞭解更多資訊及確認設備的各項功能，請參閱應用於CarPlay®的相關網站。各項功能以實際車款所附屬之配備為主，TAIWAN SUZUKI 保有任何修改內容與功能之權利。Apple CarPlay®為Apple Inc.註冊的商標，Android Auto™為Google Inc. 註冊的商標，其他公司名稱與產品名稱可能為其個別註冊的商標。

駕駛設備	
電動窗	●
中央控制門鎖	●
遙控中控鎖	●
自動恆溫空調系統	●
多功能觸控式螢幕	●
定速巡航系統	●
前後車室燈	●
12V電源插座	●
USB連接孔	●
前排座椅	方塊紋飾布質座椅
50/50分離式座椅	●
安全配備	
6SRS輔助氣囊	●
ISOFIX兒童座椅固定裝置	●
ABS防鎖死煞車系統	●
ESP®*電子車身穩定系統	●
HHC斜坡起步輔助系統	●
HDC斜坡緩降控制系統	●
TPMS胎壓偵測器	●
BA煞車輔助系統	●
HBA遠光燈輔助系統	●
ESS緊急煞車訊號警示	●
DSBS雙感知器煞車輔助系統	●
LDWS車道偏離警示	●
Weaving alert駕駛疲勞警示	●

車款顏色



中華民國能源效率標示(年耗油量係以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算)		
油耗/車型	JIMNY GLX	
年耗油量(公升)	1,034	
油耗值(公里/公升)	測試方式	歐盟 1999/100/EC指令 及其後續修正指令
	測試值	14.5
	非市區耗油量	16.27
	市區耗油量	12.30
能源效率等級	4級	
排氣量等級	超過1,200 c.c 至 1,800 c.c	
<small>※本油耗標示數值係在實驗室內依規定的行車型態於車體重力計上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值常低於測試值。 ※能源效率等級係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果；不同排氣量等級車型的油耗情形，應以測試值作為相互比較之依據。 ※WLTC與NEDC行車型態能源效率測試之差異性及標示內容詳細資訊，請參閱查詢網站。 ※本標示適用民國111年1月1日起之能源效率等級標準。</small>		