

規 格 配 備

車 身 規 格	
全長 x 全寬 x 全高(mm)	3,650 x 1,645 x 1,705
空車重(kg)	1,125
軸距(mm)	2,250
前輪距(mm)	1,395
後輪距(mm)	1,405
最小迴轉半徑(m)	4.9
乘坐人數	4
引 擎 性 能	
引擎型式	直列4汽缸
油箱容量(L)	40
排氣量(c.c)	1,462
壓縮比	10.0 ± 0.3
最大馬力(ps/rpm)	102 / 6,000
最大扭力(kgm/rpm)	13.3 / 4,000
加力箱齒輪比	4H:1.320 / 4L:2.644
系 統 結 構	
變速箱形式	4速自排
懸吊系統: 前 / 後	三連桿 剛性軸式懸吊
煞車系統: 前 / 後	碟式煞車 / 鼓式煞車
轉向系統	機械 / 電動混合式
輪胎規格	195 / 80R15 96S

中華民國能源效率標示(年耗油量係以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算)		
油耗/車型	JIMNY GLX	
年耗油量(公升)		1,034
油耗值(公里/公升)	測試方式	歐盟 1999/100/EC指令 及其後續修正指令
	測試值	14.5
	非市區耗油量	16.18
	市區耗油量	12.32
能源效率等級	4級	
排氣量等級	超過1,200 c.c 至 1,800 c.c	


* 本油耗標示數值係在實驗室內依規定的行車型態於車體重力計上測得，實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗值常低於測試值。
* 能源效率等級係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果；不同排氣量等級車型的油耗情形，應以測試值作為相互比較之依據。
* 油耗值之測試值，依美國(FTP-75)測試方式所測得結果，經統計分析約為依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方式所測得結果的1.09至1.30倍，詳細資訊請參閱網址：www.moeaboe.gov.tw。

※本型錄所有圖片僅供參考，規格配備請以實車為準。
※本公司保留規格、配備變更或停用之權利。

※如需瞭解更多資訊及確認設備的各項功能，請參閱應用於CarPlay®的相關網站。各項功能以實際車款所附屬之配備為主，TAIWAN SUZUKI保有任何修改內容與功能之權利。Apple CarPlay®為Apple Inc.註冊的商標，Android Auto™為Google Inc. 註冊的商標，其他公司名稱與產品名稱可能為其個別註冊的商標。

儀 表 板	
整合式多功能行車資訊顯示幕 (油耗、溫度、旅程表、里程錶、時鐘、車門鎖)	●
車燈未關警示音	●
安全帶未繫警示音	●
車門未關警示燈	●
燃油不足警示燈	●
方 向 盤	
三幅式動力方向盤	●
可調式方向盤	●
舒 適 配 備	
方向盤藍牙控制鍵	●
方向盤音響快撥鍵	●
自動恆溫空調系統	●
自動啟閉照明系統	●
後視鏡除霧器	●
電動收納後視鏡	●
頭燈清洗器	●
9吋多功能觸控式螢幕	●
內 裝 配 備	
防眩後視鏡	●
遮陽板(附化妝鏡)	●
電動窗	●
USB連接孔	●
12V電源插座	●
前閱讀燈	●
行李廂照明燈	●
座 椅	
座椅材質	方塊紋飾布質座椅
後座椅	50/50 分離式座椅
置 物 空 間	
手套箱	●
中央置物空間	●
前座雙置杯架	●
駕駛側置物盒	●
副駕駛座椅背置物袋	●

外 觀	
LED近光燈 / LED遠光燈	●
日間行車燈	●
LED第三煞車燈	●
前 / 後間歇雨刷(含清洗器)	●
前 / 後擋風玻璃除霧裝置	●
安 全 配 備	
DSBS II 雙感知器煞車輔助系統	●
ACC 主動式車距巡航控制	●
LDP 車道偏離輔助系統	●
LDWS 車道偏離警示	●
TSR 交通標誌識別	●
HBA 遠光燈輔助系統	●
Weaving alert 駕駛疲勞警示	●
HHC 斜坡起步輔助	●
HDC 斜坡緩降控制	●
6SRS 輔助氣囊	●
ISO-FIX兒童座椅固定裝置	●
ESP®電子車身穩定系統	●
ABS防鎖死煞車系統	●
TPMS胎壓偵測器	●
BA煞車輔助系統	●
ESS緊急煞車訊號警示	●
停車雷達(前/後)	●
四 輪 傳 動 系 統	
ALLGRIP PRO 分時智慧型四輪傳動系統	●
車 款 顏 色	

Two-tone			
	黃黑色	米黑色	藍黑色
Monotone			
	黑色	灰色	白色
			
	軍綠色	米色	